



Sika® Level-225

CONTRAPISO AUTONIVELANTE DE ALTO FLUJO

- Maleabilidad superior para instalaciones fáciles
- Se puede aplicar a un nivel de 1/16" en áreas peatonales
- De 1/16" hasta 2" y hasta 3" con agregado
- Fuerte ligadura a los sustratos

Disponible en bolsa de
55 lbs



BUILDING TRUST



Sika® Level-225

CONTRAPISO AUTONIVELANTE DE ALTO FLUJO

DÓNDE USAR

- Solo para interiores
- Nivel, aplanar y suaviza los sustratos antes de aplicar pisos resistentes
- Apto para concreto, cerámicos y loseta, madera OSB/ paneles de madera y pisos vinílicos (LVT) bien pegados
- Trabajo de nivelación para proyectos residenciales y comerciales con requisitos de desgaste normal

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Alto flujo
- Superficie muy lisa
- La mayor parte del revestimiento de piso se instala en 16 h
- Autonivelación por bombeo
- Cero contenido COV y bajo olor
- 1/16" en zonas peatonales

NOTA: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)

Color	Gris concreto
Espesor de la aplicación	1/16" hasta 2" (3mm hasta 51 mm) Se puede extender hasta 3" (76 mm) con un agregado
Densidad (ASTM C185)	130 lbs/cu.ft.
Tiempo de instalación	25 minutos aprox.
Listo para tránsito peatonal	2-3 horas
Resistencia a la flexión (ASTM 348)	1,250 psi (8.6 MPa) a los 28 días
Fuerza de compresión (ASTM C109)	4,500 psi (31 MPa) at 28 days
COV (MÉTODO EPA 24)	0 g/l

Tabla de Clasificación de Sika®

Fuerza					
Maleabilidad					
Espesor					
Velocidad					



PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225



BUILDING TRUST

