



PARA SUSTRATOS  
NO POROSOS

# Sika® Level-02 EZ Primer

## IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA SUSTRATOS NO ABSORBENTES

- Un componente
- Excelente imprimación para sustratos difíciles
- Ideal sobre epoxi, losa cerámica, vinilos viejos, linóleo, caucho y otros revestimientos
- Compatible con los productos Sika® Level

Disponibile en cubos de  
1 galón



BUILDING TRUST



# Sika® Level-02 EZ Primer

## IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA SUSTRATOS NO ABSORBENTES

### DÓNDE USAR

- Solo para interiores
- Terrazo, losa cerámica, piedra natural
- Sustratos viejos con residuos adhesivos resistentes al agua
- Revestimientos elásticos viejos completamente pegados
- Sustratos sellados/acabados viejos

**NOTA:** Siempre consulte las especificaciones de rendimiento detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

### DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)

Color	Menta
Química	Acrílico
Densidad (ASTM C185)	81 lbs/cu.ft.
Tiempo de secado	1-2 horas
Cobertura	350 - 500 sq.ft. por galón

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Proporciona una adherencia óptima
- Listo para usar, no necesita dilución
- Secado rápido
- No contiene solventes
- Adecuado para aplicar en pisos con calefacción por losa radiante
- Bajo consumo de material
- Bajo COV

### Tabla de Clasificación de Sika®

Maleabilidad					
Velocidad					
Para sustratos absorbentes					
Para sustratos no absorbentes					



## PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: [www.sikasecure.com](http://www.sikasecure.com)

**Sika Corporation**  
201 Polito Avenue  
Lyndhurst, NJ 07071  
Phone: 201-933-8800  
Fax: 201-933-6225



**BUILDING TRUST**

