



POLVO
REDUCIDO

Sika[®] Level-425

CONTRAPISO AUTONIVELANTE CON MENOS POLVO

- Tecnología innovadora que reduce el polvo
- Adecuado para ruedas giratorias de más de 1/8" de espesor
- Merma muy baja

Disponible en bolsa de
55 lbs



BUILDING TRUST



Sika® Level-425

CONTRAPISO AUTONIVELANTE CON MENOS POLVO

DÓNDE USAR

- Solo para interiores
- Nivelada, aplana y suaviza los sustratos antes de aplicar pisos resilientes
- Apto para concreto, cerámicos y loseta, madera OSB/paneles de madera y pisos vinílicos (LVT) bien pegados
- Se puede usar en bibliotecas, propiedades domésticas, instalaciones industriales, cafeterías

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Tecnología innovadora que reduce el polvo
- Merma muy baja
- Alto flujo y alisado extremos
- Compatible con sistemas de calefacción en suelos base
- Apto para usar con Sika® Secure System
- La mayor parte del revestimiento de piso se instala en 16h

NOTA: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)

Color	Gris concreto
Application Thickness	1/8" hasta 1/2" (3mm hasta 13mm) Se puede extender hasta 1" (26mm) con un agregado
Densidad (ASTM C185)	118 lbs/cu.ft.
Tiempo de instalación	30 minutos aprox.
Listo para tránsito peatonal	3 horas aprox.
Resistencia a la flexión (ASTM 348)	1,000 psi (6.9 MPa) a los 28 días
Fuerza de compresión (ASTM C109)	5,600 psi (38.6 MPa) at 28 days
COV (MÉTODO EPA 24)	0 g/l

Tabla de Clasificación de Sika®

Fuerza					
Maleabilidad					
Espesor					
Velocidad					



PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225



BUILDING TRUST

