

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikacryl® Ready-Mix Stucco Patch

PARCHE DE ESTUCO TEXTURIZADO A BASE DE ACRÍLICO PARA REPARAR FRAGMENTOS/GRANDES GRIETAS EN ESTUCO

DESCRIPCIÓN

Sikacryl® Ready-Mix Stucco Patch es un parche de estuco texturizado a base de acrílico, fácil de usar, que sirve para reparar fragmentos y grietas en estuco, y que, cuando se cura, adquiere un acabado sólido y durable.

USOS

Sikacryl® Ready-Mix Stucco Patch se puede usar sobre una superficie de mampostería, terminación exterior, cimientos, y más. En cualquier lugar donde se haya utilizado una terminación con estuco.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Fácil de labrar
- Texturizado para mezclar con terminación de estuco
- Limpieza fácil con agua
- No se contrae o agrieta
- Se puede pintar
- Resistente a la humedad
- Uso en Interior/Exterior
- Cumple con COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Contenedor plástico de 1 qt. (.94 l), 12/caja
Apariencia/Color	blanco hueso
Vida útil	12 meses en el envase original, sin abrir
Condiciones de almacenamiento	No almacenar en espacios con calor o frío extremo. Almacenar en el envase original entre 40-90 °F (4-32 °C)

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Rendimiento	1 cuarto de galón (0.95 l) cubre aproximadamente 20 sq. ft. (1.85 m ²) a 1/32 in (.8 mm.)
Temperatura del Aire del Ambiente	40 a 90 °F (4 a 32 °C)
Tiempo de espera/Recubrimiento	Tiempo de Secado Total: 2-4 horas Curación total: Mínimo 1 día a una profundidad de 1/4 in (6.3 mm) según la temperatura

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO/TRATAMIENTO PREVIO

La superficie debe estar limpia, en buen estado, seca, sin suciedad ni partículas sueltas. Para obtener el mejor resultado, utilice un cepillo de alambre para limpiar las partículas sueltas o el exceso de suciedad o polvo. El área a reparar debe permitir la penetración de humedad.

MEZCLA

Revuelva el material por completo hasta lograr una apariencia y consistencia uniformes antes de usarlo.

APLICACIÓN

Use una espátula o paleta para aplicar el producto en la superficie. Asegúrese de colocar una cantidad suficiente de producto en la grieta u hoyo con el fin de cubrirlo. Trabaje el material como sea necesario. Las áreas con una profundidad superior a 1/4 in (6.3 mm) requerirán dos o más aplicaciones. Para aplicaciones en profundidades superiores a 1/4 in (6.3 mm), deje que el material se seque luego de cada aplicación. Aplicar con un grosor mínimo de 1/32 in (0.8 mm). Espere al menos 24 horas para que el área reparada se seque y se cure por completo, en función de la temperatura, humedad y profundidad de la reparación.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Limpie las herramientas con agua de inmediato luego de usarlas.

LIMITACIONES

- El sustrato debe estar seco antes de la aplicación (mínimo 48 h)
- Verifique el color antes de usarlo, no cambiará una vez que esté curado
- Protéjalo del congelamiento
- No usar en temperaturas inferiores a 40 °F (4 °C)
- Espere a que el material se seque luego de cada aplicación
- Las grietas o fragmentos con una profundidad mayor que 1/4 in (6.3 mm) requerirán dos o más aplicaciones
- Espere a que se seque antes de mojarlo con agua
- No se recomienda para áreas expuestas al tráfico vehicular
- **No aplicar si existe previsión de lluvia**

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 800-933-7452
Fax: 201-933-6225

Sika Corporation
30800 Stephenson Highway
Madison Heights, MI 48071
U.S.A.
Telephone: +1 248-577-0020
Email: tsmh@us.sika.com
www.sikausa.com

BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos que se incluyen en esta Hoja de Datos se basan en pruebas en laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las normas locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto pueden variar entre los distintos países. Consulte la Hoja de Datos del Producto local para conocer los datos y usos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener información y consejos sobre cómo manipular, almacenar y eliminar los productos químicos de forma segura, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS, por sus siglas en inglés), que contiene datos sobre las propiedades físicas, ecológicas, toxicológicas y de otros tipos relativos a la seguridad.

AVISOS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones en relación con la aplicación y el uso final de los productos Sika se proporcionan de buena fe en función del conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos cuando se los almacena, manipula y aplica de forma apropiada en condiciones normales según las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y las condiciones reales del sitio son tales que no es posible inferir ninguna garantía con respecto a la comerciabilidad o la idoneidad para un fin particular ni ninguna responsabilidad derivada de ningún tipo de relación legal, a partir de esta información o de cualquier recomendación por escrito o de todo otro consejo ofrecido. El usuario del producto debe probar la idoneidad del producto para la aplicación y el fin pretendidos. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todos los pedidos se aceptan bajo nuestros términos vigentes de venta y envío. Los usuarios deben consultar siempre la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto local para el producto en cuestión. Se proporcionarán copias de esta Hoja a pedido.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre Celaya Km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Queretaro
C.P. 76920
Phone: 52 442 2385800
Fax: 52 442 2250537



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sikacryl® Ready-Mix Stucco Patch
Mayo de 2018, Versión 01.0
020405030010000094

SikacrylReady-MixStuccoPatch-en-(05-2018)-1.pdf