



RAPIDO

Sika® Level-525 Rapid

CONTRAPISO DE CURADO RÁPIDO Y AUTONIVELANTE

- Sitio de la obra con requisitos de instalación rápida de revestimientos de pisos
- Excepcional nivelador de flujo diseñado para aplicaciones ligeras
- Ideal para cargas de tránsito pesado
- La mayor parte del revestimiento de piso se instala en 90 minutos

Disponible en bolsa de
55 lbs



BUILDING TRUST



Sika® Level-525 Rapid

CONTRAPISO DE CURADO RÁPIDO Y AUTONIVELANTE

DÓNDE USAR

- Solo para interiores
- Nivel, aplana y alisa sustratos antes de aplicar pisos resiliente
- Apto para concreto, cerámicos y loseta, madera OSB/ paneles de madera y pisos vinílicos (LVT) bien pegados
- Aplicación residencial, comercial e industrial con tránsito pesado

NOTA: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Autonivelación por bombeo
- La mayor parte del revestimiento de piso se instala en 90 minutos
- Aplicaciones de canto biselado
- Alto flujo y alta resistencia
- Adecuado para tránsito de ruedas giratorias y montacargas
- Compatible con sistemas de calefacción en suelos base
- Apto para usar con Sika® Secure System

DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)

Color	Gris concreto
Espesor de la aplicación	1/16" hasta 1/2" (1.6mm hasta 13mm) Se puede extender hasta 1" (26mm) con un agregado
Densidad (ASTM C185)	118 lbs/cu.ft.
Tiempo de instalación	25 minutos aprox.
Listo para tránsito peatonal	1 - 1.5 horas
Resistencia a la flexión (ASTM 348)	1,600 psi (11 MPa) a los 28 días
Fuerza de compresión (ASTM C109)	7,600 psi (52.4 MPa) a los 28 días
COV (MÉTODO EPA 24)	0 g/l

Tabla de Clasificación de Sika®

Fuerza					
Maleabilidad					
Espesor					
Velocidad					



PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225



BUILDING TRUST

