Sika® Level-125

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, DURADERO Y CEMENTICIO

- Autonivelante económico
- Fácil de mezclar y aplicar
- Nivela pisos nuevos y viejos

Disponible en bolsa de
50 lbs

BUILDING TRUST

Sika® Level-125

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, DURADERO Y CEMENTICIO

DÓNDE USAR

- Universidades
- Corredores
- Propiedades domésticas
- Galerías
- Hoteles
- Pasillos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Instalación rápida y fácil
- Cero contenido COV y bajo olor
- Autonivelación por bombeo
- Excelente adherencia
- Adecuado para suelos base sin humedad luego de 2-3 h
- Aplique revestimientos de piso después de 1-3 día

NOTA: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)	
Color	Gris concreto
Espesor de la aplicación	1/8" hasta 2" (3mm hasta 38mm)
Densidad (ASTM C185)	133 lbs/cu.ft.
Tiempo de instalación	25 minutos aprox.
Listo para tránsito peatonal	2-3 horas
Resistencia a la flexión (ASTM 348)	1,150 psi (8 MPa) a los 28 días
Fuerza de comprensión (ASTM C109)	4000 psi (28 MPa) a los 28 días
VOC (MÉTODO EPA 24)	0 g/l

Tabla de Clasificacion de Sika®

Fuerza	
Maleabilidad	
Espesor	
Velocidad	

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225

ISO 9001
RC 14001

BUILDING TRUST

© Sika Corporation/Interior Finishing/7/2017