



Sika® Level SkimCoat

COMPUESTO DE ALIZAMIENTO Y ACABADO DE FRAGUADO RAPIDO

- Nivelación de pisos nuevos y viejos
- Trabajable hasta 30 minutos después de mezclar; No necesita agua adicional
- No tasa de emisión de vapor húmedo (MVER) sobre el concreto bien preparado
- Para uso interior

Packaging available

10 lb. Bag



BUILDING TRUST



Sika® Level SkimCoat

COMPUESTO DE ALIZAMIENTO Y ACABADO DE FRAGUADO RAPIDO

DONDE USAR

- Solo para uso interior
- Concreto, subpavientes de madera, baldosas de cerámica y de cantera
- Defectos menores, agujeros y grietas en el concreto y los subpisos de madera
- Pre-llenar juntas sin movimiento
- Sistemas de calefaccion radiante

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Facil de preparar y rapido de aplicar
- No hay limites sobre la delgadez de una capa
- Zero emisiones de COV
- Nivel a pisos nuevos y viejos
- Adhesión a sustratos, subpisos y residuos de adhesivo estables
- Fraguado rapido
- Se puede lograr un excelente acabado para permitir la aplicación directa de revestimientos de suelo

NOTA: Siempre lea la Hoja Tecnica y de Seguridad antes de usar el producto.

DATOS TÍPICOS (Condiciones de material y de curado a 23°C (73°F) y 50% de HR)

Color	Gris
Espesor de aplicación	0 - 1/2". (13 mm)
Tiempo Efectivo de Trabajo	10 a 20 min.
Tiempo para fijar	Inicial: 20 a 30 min. Final: 30 a 60 min.
Fuerza Compresiva (ASTM C109)	3,700 psi (25 MPa) at 28 dias
Fuerza de Flexion (ASTM C348)	1,300 psi (9 MPa) a 28 dias
Inflamabilidad (ASTM E84)	Propagacion de llama 0; Humo 0 Desarroyo 0
COV (EPA METHODE 24)	0 g/l

Tabla de Clasificacion de Sika®

Fuerza	
Suavidad	
Espesor	
Velocidad	



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono 800.933.SIKA (7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225



BUILDING TRUST

