

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaBond® Hardscape Bond Adhesive

ADHESIVO DE POLIURETANO, DE UN COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

SikaBond® Hardscape Bond Adhesive es un adhesivo de poliuretano, durable y flexible, de un componente, para exterior, para usar en proyectos de construcción para jardín. Se adhiere a bloques, ladrillos, piedras y adoquines.

USOS

Como adhesivo elástico, se usa para:

- Proyectos con ladrillos, bloques, piedras y adoquines
- Paredes de contención
- Madera/Vigas

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Excelente adherencia a productos a base de cemento.
- Se puede mojar con lluvia luego de completar la aplicación.
- Excelente resistencia al paso del tiempo y a la intemperie.
- No tiñe.
- Gran elasticidad: tras la curación, adquiere una consistencia sólida, duradera y flexible con un corte y resistencia excepcionales.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Cartucho de 10.1 fl. oz. (299 ml) compuesto, resistente a la humedad, 12/caja
Color	Gris
Vida útil	12 meses en el envase original, sin abrir
Condiciones de almacenamiento	Almacenar entre 40 y 95 °F (4 y 35 °C). Acondicione el material entre 65 y 75 °F (18 y 24 °C) antes de usarlo
Resistencia química	Buena resistencia al agua, ácidos diluidos y alcalinos diluidos. Consulte al Servicio Técnico para obtener datos específicos
Temperatura de Servicio	-40 a 170 °F (-40 a 77 °C)
Resistencia a la intemperie	Excelente

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Rendimiento	Un cartucho de 10.1 fl. oz. (299 ml) rinde 12.2 pies lineales (3.71 m) de un cordón de 1/2 in x 1/4 in (1.27 cm x 0.63 cm)
Temperatura del Aire del Ambiente	40 a 100 °F (4 a 38 °C).
Tiempo de curación	Curación final: 5 a 7 días

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Limpie todas las superficies. La superficie debe estar en buen estado, limpia, seca, sin escarcha y libre de aceite y grasa. Deberán eliminarse por completo los residuos de compuestos de curación y todo otro material extraño con medios mecánicos.

Por lo general, no es necesario utilizar cebador.

MÉTODO DE APLICACIÓN/HERRAMIENTAS

Corte la punta plástica del tamaño deseado y perforo el cierre hermético en la base de la punta. Empuje el adhesivo sobre la superficie a adherir. Esparza, trace una línea o haga puntos con el adhesivo. Temperaturas de aplicación recomendadas: 40 a 100 °F (4 a 38 °C).

LIMITACIONES

- Espere como mínimo 1 semana para que se complete la curación en condiciones estándares cuando utilice SikaBond® Hardscape Bond Adhesive en situaciones de inmersión total en agua
- Evite la exposición a niveles altos de cloro. (El nivel máximo es 5 ppm).
- Evite el contacto con alcohol y otros limpiadores con solventes durante la curación.
- No usar en juntas de expansión
- No usar en superficies de alquitrán, bituminosas o de base asfáltica.
- Evite el contacto con selladores/pinturas a base de silicona o con alto contenido de solventes

BASE DE LOS DATOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos que es incluyen en esta Hoja de Datos se basan en pruebas en laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las normas locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto pueden variar entre los distintos países. Consulte la Hoja de Datos del Producto local para conocer los datos y usos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener información y consejos sobre cómo manipular, almacenar y eliminar los productos químicos de forma segura, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS, por sus siglas en inglés), que contiene datos sobre las propiedades físicas, ecológicas, toxicológicas y de otros tipos relativos a la seguridad.

AVISOS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones en relación con la aplicación y el uso final de los productos Sika se proporcionan de buena fe en función del conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos cuando se los almacena, manipula y aplica de forma apropiada en condiciones normales según las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y las condiciones reales del sitio son tales que no es posible inferir ninguna garantía con respecto a la comerciabilidad o la idoneidad para un fin particular ni ninguna responsabilidad derivada de ningún tipo de relación legal, a partir de esta información o de cualquier recomendación por escrito o de todo otro consejo ofrecido. El usuario del producto debe probar la idoneidad del producto para la aplicación y el fin pretendidos. Sika se reserva el derecho de cambiar la propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todos los pedidos se aceptan bajo nuestros términos vigentes de venta y envío. Los usuarios deben consultar siempre la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto local para el producto en cuestión. Se proporcionarán copias de esta Hoja a pedido.

Sika Corporation

201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 800-933-7452
Fax: 201-933-6225

Sika Corporation

30800 Stephenson Highway
Madison Heights, MI 48071
U.S.A.
Telephone: +1 248-577-0020
Email: tsmh@us.sika.com
www.sikausa.com

Sika Mexicana S.A. de C.V.

Carretera Libre Celaya Km. 8.5
Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora, Queretaro
C.P. 76920
Phone: 52 442 2385800
Fax: 52 442 2250537



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaBond® Hardscape Bond Adhesive
Mayo de 2018, Versión 01.0
020513010000000046

SikaBondHardscapeBondAdhesive-en-(05-2018)-1.pdf