



GUÍA DE INSTRUCCIONES

Sikaflex® Sellador de asfalto

AUTO NIVELACIÓN • SELLABLE • REPARACIÓN ASFÁLTICA • SELLADOR HÍBRIDO

MATERIALES:

- Gafas de seguridad y guantes
- Pistola de calafateo estándar
- Cartucho de sellador de asfalto Sikaflex®
- Cuchillo para uso general
- Cíncel
- Martillo
- Cepillo de alambre
- Opcional: espátula pequeña

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO

1. Asegúrese de que todas las superficies estén limpias, estructuralmente sólidas, secas y libres de contaminantes. Elimine toda la suciedad, aceite, humedad y/o sellador viejo.
2. Amplíe la grieta con un cíncel y un martillo al menos $\frac{1}{4}$ " (0,64 cm) y use un cepillo de alambre para limpiar los escombros.
3. Con un cuchillo utilitario, corte la punta de la boquilla en 45° ángulo al tamaño de cordón deseado, luego perforo el sello dentro de la boquilla y coloque el cartucho en la pistola de calafateo.
4. Con guantes protectores y gafas de seguridad, sostenga el arma 45° ángulo y apriete el mango de la pistola para iniciar el flujo del sellador. Aplique el sellador en una aplicación continua para evitar que quede aire atrapado. **Uno cartucho de 9 onzas (255 g) producirá aproximadamente 21 pies (6,4 m) lineales en un cordón de $\frac{1}{4}$ " (0,64 cm).**
5. Limpie las juntas abiertas. **NO USAR** en grietas inclinadas.
6. Aplique sellador en las grietas y permita que el sellador se nivele, seque la herramienta según sea necesario. No obstante, serán necesarias pocas herramientas o ninguna.
7. El sellador tendrá un brillo que se desvanecerá en negro mate después del curado completo.
8. Limpie todas las herramientas, los derrames y el exceso de material con paños limpios después de su uso. Si es necesario, use un diluyente de pintura u otro solvente aprobado, como acetona, siguiendo las recomendaciones del fabricante del solvente.

